

C² Clean™

Universalus betono ir kitų paviršių valiklis

APIBŪDINIMAS

C² Clean™ yra naujos kartos produktas, šalinantis riebalus nuo sutepto betono, plytų, mūro ir kitų paviršių. C² Clean™ gali būti skiedžiamas ir juo galima valyti langus, vonios kambario plyteles, grindis, virtuvinius darbatalius ir daug kitų paviršių. Neatskiestas C² Clean™ yra puikus pramoninis valiklis betono, mūro, metalo ir kitiems paviršiams valyti. C² Clean™ sudėtyje nėra žalingų, korozinių ir kitų pavojingų tirpiklių ar rūgščių. Jis gali būti plaunamas vandeniui.

NAUDA IR APRIBOJIMAI

Efektyviai valo biologinės kilmės nešvarumus, langus, vonios kambario, sienų bei grindų plyteles, virtuvės darbatalius ir kitus paviršius.

Lengvai skiedžiamas kasdieniniam naudojimui, gali pakeisti daugelį namų apyvokos valiklių.

Apsaugo nuo dulkių - betonas tampa blizgus, lengvai prižiūrimas, nereikia jo vaškuoti.


Lengvai naudojamas nereikalinga valymo rutina, gali būti naudojamas su lėtaeige valymo mašina.

Suderinamas su visais C2 ličio keitikliais, apsauginėmis ir valymo priemonėmis.

Saugus gamtai. Pagamintas vandens pagrindu, netoksiškas, bekvapis, nedegus, atitinkantis visus reikalavimus ir taisykles.

TECHNINIAI DUOMENYS

Pavidalas	Žalsvas skystis
Lyginamasis svoris	1,07
Veiklusis kiekis	-
Iš viso kietosios medžiagos	-
pH	10,5
Svoris	~ 4 kg
Blykstės taškas	>93°C (>200°F) ASTM D 3278
Užšalimo taškas	0°C



C² Clean™

Universalus betono ir kitų paviršių valiklis

NAUDOJIMAS IR IŠEIGA

PANAUDOJIMO SRITYS:

Prekybos centrų, parkavimo garažų, uostų, transporto depų, stadionų, oro uostų (angarų), sandėlių, susibūrimo vietų, maisto gamybos patalpų, išskirstymo centrų statybai.

NAUDOJAMAS ANT ŠIŲ PAVIRŠIŲ:

Betono, cementinių plytelių, keramikinių ir vinilo plytelių, plastiko, mūro, marmuro ir granito, stiklo, epoksidinių paviršių.


IŠEIGA

PAVIRŠIUS	PAVIRŠIAUS TIPAS	STANDARTINĖ IŠEIGA
Statybinis betonas Betono blokai	Poliruotas Lygus Suskilęs Rumbuotas	1,5 – 3,5 m ² /litras
Betonas	Plytos Plytelės Blokinės plokštės Akmuo/plyta	1,5 -3,5 m ² /litras
Marmuras Klintinis tufas Klintys	Dažytas	12 – 25 m ² /litras
Granitas	Dažytas Nedažytas	12 – 25 m ² /litras
Degtas molis	Plytos Plytelės Molis	3,5 – 12 m ² /litras
Smiltainis	Nedažytas	1,5 – 3,5 m ² /litras
Šiferis	Nedažytas	1,5 – 3,5 m ² /litras

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS:

Paviršių valymui palankiausia temperatūra yra 10° C. Nerekomenduojama naudoti C² Clean™ kai oro temperatūra yra mažiau nei 0° C. Prieš naudojant valiklį užšalusius paviršius reikia atšildyti arba neleisti jiems užšalti, kitaip C² Clean™ betonui ar mūriui gali būti žalingas.

Susipažinkite su SAUGOS DUOMENIMIS, esančiais etiketėse ar aprašymuose ir



C² Clean™

Universalus betono ir kitų paviršių valiklis

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO INFORMACIJA prieš naudojant ir naudojimo metu. Kiekvieną kartą prieš pradėdant dirbti, reikia išbandyti produktą ant norimo dengti paviršiaus ir įsitikinti produkto tinkamumu bei tikimais rezultatais. Po produkto padengimo, leiskite paviršiui gerai išdžiūti.

Valiklis padengiamas su šepėčiu arba tankiu voleliu. Labai nešvarius paviršius šveisti su sintetiniu šveitikliu. Nušveistus nešvarumus ir kitas atliekas nuplaukite srauniu vandeniu. Porėtam betonui nuplauti geriausia purškiamo vandens spaudimo kombinacija būtų 2,75-7,00 Mpa, purškiant vandenį 23-30 litrų per min, naudojant 15-45° purkštuvo antgalį. 60-80° temperatūros vanduo efektyviau pašalina susidariusias liekanas.

Jautresniems paviršiams plauti reikėtų parinkti tinamą vandens srovę ir spaudimą. Vandens spaudimas didesnis nei 7,00 Mpa, ir purkštuvo antgalis, kurio purškimo laukas yra mažesnis nei 15°, gali pakenkti jautresniam betoniniam paviršiui. Vandens srovė, mažesnei nei 23 litrai per minutę gali sumažinti valymo kokybę ir sąlygoti nepageidaujamą poveikį betonui.


LAIKYMAS

- Laikymo temperatūra turi būti 4 iki 38° C reikia saugoti nuo ekstremalių temperatūros pokyčių, tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Vertikaliai ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, pakuotę reikia laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje.
- Gerai suplakite prieš naudodami, po produkto panaudojimo visada sandariai uždarykite pakuotę, laikykite sausoje ir vėsioje patalpoje.
- Nemaišyti su jokiais kitomis cheminėmis medžiagomis.
- Nesunaudotą produkcijos keikį sunaikinkite pagal įstatymus, nenaudokite bakelio ir jokia būdu nepašalinkite etikečių.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Produkto likučių nepilti į kanalizaciją, gruntą ar paviršutinius vandenis.

Geriausia sunaudoti arba utilizuoti.





C² Clean™

Universalus betono ir kitų paviršių valiklis

SKIEDIMAS

- Labai nešvariems paviršiams – rekomenduojama naudoti koncentruotą;
- Lengviems nešvarumams pašalinti – rekomenduojama skiesti santykiu 1:10 (1dalis valiklio ir 10 dalių vandens).
- Giluminiam valymui naudoti 120ml pakuote su 2-4 litrais vandens.

Pastaba: skiedimo santykis priklauso nuo sutepto paviršiaus būklės ir norimo rezultato.

Produktas pateikiamas 120 ml, 3,5 L ir 20 L talpomis.

REKOMENDACIJOS

- Laikykitės C2 paviršiaus paruošimo ir produkto taikymo nurodymų..
- Visos statybinės nuolaužos ir šiukšlės nuo paviršiaus turi būti pašalintos drėgnu šepėčiu prieš taikant produktą. Visi kietinimo junginiai, dažai vaškas, rūdys, tepalas ar alyva, turi būti pašalinti nuo paviršiaus, kad leistų tinkamai prasiskverbti produktui.
- Sudrėkinkite paviršių iš apačios į viršų.
- Karštesnis vanduo 60-80 °C pagerina valymo efektyvumą.
- Neleiskite C2 Clean išdžiūti ant paviršiaus, pradėjus džiūti būtinai skalaukite vandeniu.

SAUGUMO INFORMACIJA


Mūsų prioritetas – Jūsų saugumas. Crete Colors International yra LLC narys INFOTRAC MSDL partnerystės programoje. Jeigu kiltų bet koks cheminis pavojus susijęs su C2 produktais: išsiliejimas, nutekėjimas, gaisras ar nelaimingas atsitikimas, pirmiausiai nedelsiant susisiekiite INFOTRAC pirmosios pagalbos informacijai.

Internetine prieiga:

www.infotrac.net

Telefonu:

+1- 352-323-3500



C² Clean™

Universalus betono ir kitų paviršių valiklis

PIRMOJI PAGALBA

PRARIJUS:

Gerkite daug vandens arba pieno, nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

SĄLYTIS SU AKIMIS:

Jei nešiojate kontaktinius lęšius, būtinai išsiimkite juos. Nedelsiant skalaukite akis apie 15 minučių švariu tekančiu vandeniu atmerkus akis. Kreipkitės medicininės pagalbos.

SĄLYTIS SU ODA:

Patekus produktui ant odos, nuplaukite tą plotą su muilu ir vandeniu. **NEBANDYKITE** neutralizuoti cheminėmis medžiagomis. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

ĮKVĖPUS:

Patartina išeiti į gryną orą, nusiplauti burną ir nosies ertmę vandeniu keletą kartų. Jei kvėpavimas išlieka sunkus kreipkitės į gydytoją.

UAB "STOTRAS"
Jurbarko g. 2,
LT-47183, Kaunas
Mob. +37068759905
+37061400844
El.p. info@stotras.lt
www.stotras.lt