

C²Ultra Seal™

Blizgus ir apsauginis betono sluoksnis naudojamas vidaus patalpose

C² Ultra Seal yra patvarus, chemiškai atsparus, blizgus, apsauginis sluoksnis, kuris padidina betoninių grindų atsparumą pašaliniamis skysčiams ir purvui. C² Ultra Seal ideliai tinka betoninėms, terasinėms bei dekoratyvinėms grindims. Ši chemiškai atspari negeltoninančios formuluotės priemonė, pagerina standartinės pilkos spalvos betoninių grindų išvaizdą, taip pat suvienodina (padaro vientisą) nudažytų, tamsintų arba sukietintų betoninių grindų spalvą.

NAUDA

Patvarumas

Suteikia ilgalaikį patvarų ir tvirtą apsauginį blizgesį ant bet kurio betoninio paviršiaus.

Integruotumas

Puikiai tinka grindims, kurios kietintos su C2 Hard ir C2 Super Hard.

Padengimas

Prideda tamsumo/gilumo ir blizgumo betono spalvai, įskaitant paviršius dekoruotus su C2 Tint ir C2 Color Hard.

Apsauginis sluoksnis

Saugo nuo purvo ir teršalų prasiskverbimo, sudarydamas galimybę greičiau, efektyviau ir ekonomiškiau valyti paviršių.

Atsparus slydimui

Apdorotos grindys išlieka atsparus slydimui. Didelis blizgesys nesumažina atsparumo slydimui.


Įvairiapusiškumas

UV stabilus. Nėra kvapo. Lengvai pritaikomas. Greitai džiūstantis. Neišbalantis, neišblunkantis ir nesisluoksniuojantis.

Saugus aplinkai

C2 Ultra Seal yra pagamintas vandens pagrindu, netoksiškas, bekvapis, nedegus, atitinkantis visus reikalavimus ir taisykles.





C²Ultra Seal™

Blizgus ir apsauginis betono sluosnis naudojamas vidaus patalpose

BŪTINA ATSIŽVELGTI Į:

APRIBOJIMUS

Visa pateikiama informacija yra tiksli ir turi būti griežtai laikomasi reikalavimų. Naudojimo sąlygos montavimas (įrengimas) ir naudojimas yra ne mūsų kontrolėje, todėl negalime garantuoti galutinio rezultato.

- C2 Ultra Seal yra naudojamas tik patalpose ant horizontalaus betono paviršiaus.
- Nekompensuoja struktūrinių defektų, nesutvarkys pažeistų paviršių ar įtrūkimų. Paviršius turi būti švarus, sutvarkytas ir geros būklės.

TECHNINIUS DUOMENIS

Pavidalas	Pieno baltumo skystis
Lyginamasis svoris	1.01
Veiklusis kiekis	15,0%
Iš viso kietosios medžiagos	15,0%
pH	8.4
Svoris	38,5 kg
Blykstės taškas	>93°C (>200°F)
Užšalimo taškas	0°C (32°F)
Lakusis organinis junginys	100 g/L maximum

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršiaus paruošimas


Prašome skaityti: saugos informaciją ant etiketės, paviršiaus paruošimas prieš naudojimą ir taikymas.

Paviršius

Apsaugokite žmones, transporto priemones, kitą nuosavybę, augalus ir kitus netoliese esančius paviršius nuo kontakto su produkto poveikiu, dėl vėjo saviėigos (dreifo) ar purškimo. Naudokite politeleną ar kitas apsaugines medžiagas. Užmaskuokite visas aplinkines sritis. Visada pasiruoškite vietą pabandymui, kad galima būtų užsitikrinti ar norima spalva ir rezultatai bus pasiekti ant konkretaus substrato.

Reikia atkreipti dėmesį:

C2 rekomenduoja, kad vandens izoliacija turi būti įtraukta į grindų konstrukcijas, kad užkirstų kelią į viršų kylančios drėgmės judėjimui iš po betono plokščių. Betono paviršius turi būti švarus nuo bet kokių medžiagų galinčių kliudyti produkto taikymui.



C²Ultra Seal™

Blizgus ir apsauginis betono sluosnis naudojamas vidaus patalpose

PATARIMAI

Pašalinkite visus kietinimo junginius ir kitus paviršiaus teršalus naudojant tinkamas C2 paviršiaus paruošimo priemones išvardintas žemiau:



C2 Wash - Cemento ir statybinių nešvarumų panaikinimas ant naujai paklotų/išlietų betoninių paviršių;

C2 Maintenance – Bendrų nešvarumų ir dulkių šalinimas nuo poliruoto betono;

C2 Remove - Kietėjimo junginių, mastikos, padangų žymių ir vaškavimo valiklis;

C2 Stain Clean – Alyvos ir tepalų dėmių naikinimui;

C2 Clean - valymui ir nuriebalinimui nuo lengvai iki sunkiai sutepto paviršiaus .

Visada patikrinkite tinkamumą skalauti su vandeniu.

Rūgštintas-tamsintas betonas turi būti kruonščiai neutralizuotas ir išskalautas prieš taikymą C2 UltraSeal.




Priemonės taikymą galima pradėti tik tada, kai paviršius yra švarus ir sausas. Negalima naudoti ant paviršių, kurie yra purvini, sušalę ar ant jų yra stovinčio vandens. Paviršius turi būti švarus, sausas ir struktūriškai stiprus.

Įranga

Naudokite žemo slėgio purkštuvą. Neautomatizuokite.

Oro ir paviršiaus temperatūra

Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo 4°C iki 38°C (40 ° F iki 100° F).



C²Ultra Seal™

Blizgus ir apsauginis betono sluosnis naudojamas vidaus patalpose

LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS

- Laikymo temperatūra turi būti 4iki 38° C reikia saugoti nuo ekstremalių temperatūros pokyčių, tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Vertikaliai ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, pakuotę reikia laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje.
- Nemaišyti su jokiais kitomis cheminėmis medžiagomis.
- Po naudojimo visada sandariai uždarykite pakuotę.

**Produkto likučių nepilti į kanalizaciją, gruntą ar paviršutinius vandenį.
Geriausia sunaudoti arba utilizuoti.**

Talpa

20 L bakeliai arba 200 L statinės.

Skiedimas

Jokiu būdu neskiesti, naudoti tokį koks pateiktas.

RODIKLIAI

Prašome atkreipti dėmesį:


Apimties ir kiekio matavimai yra pateikti tik skaičiavimo tikslais. Betono kokybė, darbo sąlygos, temperatūros ir santykinės oro drėgmės variacija, gali paveikti apimties matavimus ir džiovinimo laiką.

Apytikrė apimtis

10-20 m²/L (priklausomai nuo betono porėtumo)

Tikslinės apimties apskaičiavimas:

1. Paruoškite bandymo plotą. Paviršius turi būti švarūs, sausas ir absorbuotas.
2. Įpilkite 4 litrus C2 Utra Seal į švarų purkštuvą su 0,5 gpm antgaliu. Taikyti pagal naudojimo instrukcijas. Pakartokite jeigu reikia iki norimo lygio.
3. Norint nustatyti tikslesnį kiekio sunaudojimą išmatuokite bandomąjį plotą ir sunaudotą C2 Utra Seal kiekį. Apsaugokite bandomąjį plotą nuo drėgmės mažiausiai 4 valandoms.



C²Ultra Seal™

Blizgus ir apsauginis betono sluosnis naudojamas vidaus patalpose

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

C2 Ultra Seal gali būti taikomas ant labai lygaus arba nupoliruoto betoninio paviršiaus norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš tai rekomenduojame naudoti C2 Hard arba C2 Super Hard kurie skirti betono sukietinimui.

1. Lengvai sudrėkinkite švarią mikropluošto šluostę su C2 Ultra Seal .
2. Įpilkite C2 Ultra seal į švarų purkštuvą su 0,5 gpm antgaliu.
3. Paskirstykite drėgmę mikropluošto šluoste, išlaikykite ploną ir drėgną paviršių. Nustokite purkšti kai pradeda džiūti. Geriausiai būtų, kad darbą atliktų 2 žmonės, vienas purkštų kitas tolygiai paskirstytų. Žiūrėkite pvz: <http://www.youtube.com/watch?v=4xvJ-4HrQW4> (ctrl + pelytės paspaudimas)
4. Leiskite paviršiui išdžiūti apie 20-60 min
5. Pakartokite 1-4 žingsnius, rekomenduojama dengti 2 sluoksniais, kad užtikrinti maksimalią apsaugą ir blizgesį.
6. Norėdami padidinti blizgesį, naudokite ne mažiau kaip 1500 apsukų poliravimo mašiną.

Esant normalioms sąlygoms paviršius lengvam judėjimui yra paruoštas prėjus 1 valandai po lengvo poliravimo. Galutinės produkto savybės pasimato po 7 dienų.

VALYMAS

Išvalykite visą įrangą ir šluostes švariu vandeniu prieš C2 Utra Seal išdžiūstant. Taip pat nedelsiant išvalykite netyčia apipurkštus paviršius.

PRIEŽIŪRA


Naudokite C2 Maintenance, kuris yra aukštos kokybės ir ličio molekulemis prisotintas, koncentruotas valiklis betoniniams paviršiams. Šis produktas yra sukurtas tolimesnei, kasdieniai betono priežiūrai.

Reguliariai valant betono paviršių šiuo valikliu, minimaliomis sąnaudomis pagerėja jo savybės ir sustiprėja blizgesys.

Nenaudokite rūgštinių valiklių, jeigu netyčia išsipiltų kuo greičiau išvalykite kad sumažinti galimą žalą.

Kasdieninė paviršiaus priežiūra nuo dulkių ir šiukšlių su mikropluošto šluoste ar sausa dulkių šluoste padės išlaikyti norimą grindų išvaizdą. Nuolatinis paviršiaus valymas pagerins paviršiaus blizgumą.

Norint atnaujinti blizgumą periodiškai naudokite poliravimo mašiną.



C²Ultra Seal™

Blizgus ir apsauginis betono sluosnis naudojamas vidaus patalpose

REKOMENDACIJOS

- Laikykitės paviršiaus paruošimo ir produkto taikymo nurodymų.
- C2 Ultra Seal naudokite tik ant švaraus, sauso betoninio paviršiaus. Vandenį purkškite lengvai, paviršius turi būti drėkinamas tolygiai.
- Kruopščiai neutralizuokite ir nuplaukite rūgštintas-tamsintas betono grindis prieš taikant C2 Ultra Seal.
- Norėdami gauti geresnius rezultatus, prieš naudojant C2 Ultra Seal, naudokite C2 Hard ar C2 Super Hard kietintojus.
- Dėl patvarumo, atsparumo ir blizgumo, poliruokite kiekviena C2 Ultra Seal sluoksni su ne mažesne nei 1500 apskukų turinčia poliravimo mašina.
- Visada naudokite C2 Clean arba C2 Maintenance betoninių grindų priežiūrai. Tradicinės grindų valymo priemonės gali prislopinti blizgumą. Mūsų produkte nėra nei rūgščių, nei šarmų nei tirpiklių.

SAUGUMO INFORMACIJA

Mūsų prioritetas – Jūsų saugumas. Crete Colors International yra LLC narys INFOTRAC MSDL partnerystės programoje. Jeigu kiltų bet koks cheminis pavojus susijęs su C2 produktais: išsiliejimas, nutekėjimas, gaisras ar nelaimingas atsitikimas, pirmiausiai nedelsiant susisiekiite INFOTRAC pirmosios pagalbos informacijai.


Internetine prieiga:

www.infotrac.net

Telefonu:

+1- 352-323-3500

C2 Ultra Seal™ yra šarminis tirpalas. Naudokite tinkamas saugumo priemones ir kontrolės darbo vietoje, produkto taikymo metu.



C²Ultra Seal™

Blizgus ir apsauginis betono sluosnis naudojamas vidaus patalpose

PIRMOJI PAGALBA

PRARIJUS:

Gerkite daug vandens arba pieno, nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

SĄLYTIS SU AKIMIS:

Jeį nešiojate kontaktinius lęšius, būtinai išsiimkite juos. Nedelsiant skalaukite akis apie 15 minučių švariu tekančiu vandeniu atmerkus akis. Kreipkitės medicininės pagalbos.

SĄLYTIS SU ODA:

Patekus produktui ant odos, nuplaukite tą plotą su muilu ir vandeniu. **NEBANDYKITE** neutralizuoti cheminėmis medžiagomis. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

ĮKVĖPUS:

Patartina išeiti į gryną orą, nusiplauti burną ir nosies ertmę vandeniu keletą kartų. Jei kvėpavimas išlieka sunkus kreipkitės į gydytoją.

UAB "STOTRAS"
Jurbarko g. 2,
LT-47183, Kaunas
Mob. +37068759905
+37061400844
El.p. info@stotras.lt
www.stotras.lt