



C² Stain Safe™

Giliai įskverbiantis apsauginis sluoksnis atsparus vandeniui, riebalų ir naftos produktų dėmėms

APIBŪDINIMAS

C2 Stain Safe yra skvarbus apsauginis sluoksnis, atsparus vandeniui ir neleidžiantis alyvos, riebalų ar naftos produktams įsigerti į daugelį paviršių. Unikali silanto sistema užtikrina nematomą apsaugą ir tvirtina dengiamą paviršių.

C2 Stain Safe yra smulkios molekulinės struktūros todėl leidžia maksimaliau prasiskverbti ir padengti paviršių nei įprastiniai silantai. Įsiskverbimo gylis yra priklausomas nuo purškimo greičio.

C2 Stain Safe apsaugo betoną, granitą ir kitus savo sudėtyje cemento turinčius paviršius nuo vandens, riebalų, alyvos ar naftos produktų dėmių.

C2 Stain Safe sukuria apsauginį chlorido sluoksnį, kuris sumažina paviršiaus eroziją ir koroziją ant druskų ir vandens paveikto armuoto betono.

NAUDA IR APRIBOJIMAI

Patikimas ir prisitaikantis

Užtikrina ilgalaikę apsaugą, yra atsparus maistinėms, riebalų, alyvos ir naftos produktų dėmėms

Ekonomiškas

Mažesnė išeiga nei kitų dėmėms atsparių impregnantų.

Prasiskverbiantis ir stabilus

Nesuteikia paviršiui jokio sluoksnio ar blizgesio. Nekeičia paviršiaus spalvos net ant tnakų paviršių.


Kvėpuojantis

Nelaiko drėgmės po padengtu sluoksniu.

Apribojimai

Visa pateikiama informacija yra tiksli ir turi būti griežtai laikomasi reikalavimų. Naudojimo sąlygos montavimas (įrengimas) ir naudojimas yra ne mūsų kontrolėje, todėl negalime garantuoti galutinio rezultato.

- Nerekomenduojama dengti asfalto ir kitų nemūrinių paviršių.
- Nerekomenduojama naudoti ant brokuoto paviršiaus ar paviršiaus, veikiamo hidrostatinio spaudimo.



C² Stain Safe™

Giliai įskverbiantis apsauginis sluosnis atsparus vandeniui, riebalų ir naftos produktų dėmėms

TECHNINIAI DUOMENYS

Pavidalas	Permatomas skystis, silpnas tirpiklio kvapas
Lyginamasis svoris	0.913
Veiklusis kiekis	93 %
Iš viso kietosios medžiagos	58 %
pH	-
Svoris	3,44 kg
Blykštės taškas	>27°C (>80°F) ASTM D 3278
Užšalimo taškas	-
Lakusis organinis junginys	-

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Prašome skaityti: saugos informaciją ant etiketės, paviršiaus paruošimas prieš naudojimą ir taikymas.

Pašalinkite visus kietinimo junginius ir kitus paviršiaus teršalus naudojant tinkamas C2 paviršiaus paruošimo priemones išvardintas žemiau:



C2 Wash - Cemento ir statybinių nešvarumų panaikinimas ant naujai paklotų/išlietų betoninių paviršių;

C2 Maintenance – Bendrų nešvarumų ir dulkių šalinimas nuo poliruoto betono;

C2 Remove - Kietėjimo junginių, mastikos, padangų žymių ir vaškavimo valiklis;

C2 Stain Clean – Alyvos ir tepalų dėmių naikinimui;

C2 Clean - valymui ir nuriebalinimui nuo lengvai iki sunkiai sutepto paviršiaus .



C² Stain Safe™

Giliai įskverbiantis apsauginis sluosnis atsparus vandeniui, riebalų ir naftos produktų dėmėms

C2 rekomenduoja: apsaugokite žmones, transporto priemones, kitą nuosavybę, augalus ir kitus netoliese esančius paviršius nuo kontakto su produkto poveikiu, dėl vėjo savieigos (dreifo) ar purškimo. Naudokite polietileną ar kitas apsaugines medžiagas.

Produktą dengiant ir jam džiūstant, turi būti užtikrinama gera patalpų ventiliacija. Kol neišsisklaido produkto garai, nereikėtų dirbti su atvira liepsna ar kitais galimais gaisro sukėlėjais. Dengiant C2 Stain Safe ant pastatų eksterjero, reikia įsitikinti, ar visi langai yra uždengti, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos yra išjungtos, kol išsisklaidys produkto garai.

Jei įmanoma, užtikrinkite sandarumą ir hermetiškumą prieš taikant. Jei neįmanoma, tuomet, norint užtikrinti gerą užtaisomosios medžiagos sukibimą, gali būti reikalingas specialus jungiamasis paruošimas.

Maksimaliam produkto prasiskverbimui, paviršius turi būti labai gerai nuvalytas su C2 Clean. Prieš dengiant, betonas turi būti gerai apsaugotas. Paviršius gali būti drėgnas, bet kartu ir gerai sugerti (absorbuoti) produktą.

PASTABA: Šis giliai prasiskverbiantis apsauginis sluoksniu gali įsigerti į neapsaugotus akmeninius, plytelių, plytinius paviršius, sureaguoti ir sukurti nepageidaujamų dėmių.

Prieš naudojant būtina išbandyti.

Reikmenys

Naudokite žemo slėgio purkštuvus, rankinį purkštuvą. Purkštuvai turėtų būti au cheminiams tirpikliams atsparia žarna ir tarpinėm, tam kad produkto nepatektų ant kitų paviršių ir būtų išvengta spalvos išblukimo.

Nedideliems plotams padengti gali būti naudojami tirpikliams atsparūs šepetėliai arba avies vilnos aplikatoriai.

Oro ir paviršiaus temperatūra

Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti nuo 4°C iki 38°C (40 ° F iki 100° F). Nepatartina naudoti kai temperatūra yra didesnė nei 32 °C (90° F). Venkite naudoti karštą arba vejuotą dieną.

Bandymo plotas

- Visada patikrinkite kiekvieno paviršiaus tinkamumą ir ar tai atitinka jūsų lūkesčius.
- Minimalus išbandymo plotas turėtų būti 1,5 m X 1,5 m. Ant kiekvieno paviršiaus ant kurio žadate naudoti priemonę. Leiskite paviršiams pilnai išdžiūti 3-7 d, prieš darydami galutines išvadas, dėl produkto tinkamumo.
- Laikykitės Crete Colors International instrukcijų.



C² Stain Safe™

Giliai įskverbiantis apsauginis sluosnis atsparus vandeniui, riebalų ir naftos produktų dėmėms

LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS

- Laikymo temperatūra turi būti 4 iki 38° C reikia saugoti nuo ekstremalių temperatūros pokyčių, tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Vertikaliai ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, pakuotę reikia laikyti vėsioje ir sausoje patalpoje.
- Gerai suplakite prieš naudodami, po produkto panaudojimo visada sandariai uždarykite pakuotę, laikykite sausoje ir vėsioje patalpoje.
- Nemaišyti su jokiais kitomis cheminėmis medžiagomis.
- Nesunaudotą produkcijos kiekį sunaikinkite pagal įstatymus, nenaudokite bakelio ir joku būdu nepašalinkite etikečių.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

**Produkto likučių nepilti į kanalizaciją, gruntą ar paviršutinius vandenis.
Geriausia sunaudoti arba utilizuoti.**

Talpa

3,5L , 20 L arba 200 L.

Skiedimas

Jokiu būdu nesieskite ir nemaišykite C2 Stain Safe su kitais produktais.

PADENGIMAS


Porėtas betonas - nerekomenduojama dengti (Norint naudoti ant labai porėtų paviršių, reikia naudoti 2 sluoksniais, kad suteikti pranašesnę apsaugą. Antrą sluoksnį reikia taikyti po kelių minučių kai prasiskverbia pirmasis sluoksnis ir paviršius lieka šiek tiek drėgnas.)

Vidutiniškai porėtas betonas: 3.75 – 7.50 m²/L

Neporėtas betonas: 7.50 – 15.00 m²/L

Apimties ir kiekio matavimai yra pateikti tik skaičiavimo tikslais. Betono kokybė, darbo sąlygos, temperatūros ir santykinės oro drėgmės variacija, gali paveikti apimties matavimus ir džiovimo laiką.





C² Stain Safe™

Giliai įskverbiantis apsauginis sluosnis atsparus vandeniui, riebalų ir naftos produktų dėmėms

Horizontalus taikymas

- Dengti vienu sluoksniu C2 Stain Safe. Denkite taip, kad paviršius būtų drėgnas bent minutę, kol visiškai susigers.
- Jei yra susidariusios produkto balutės, kruopščiai jas paskistykite.
- Produkto perteklių suvalykite sugeriančiu audiniu.
- Apsaugokite apdorotus paviršius nuo lietaus, vaikščiojimo ar automobilių važinėjimo mažiausiai 4 valandoms.

Vertikalus taikymas

- Denkite vienu, prisotintu sluoksniu. Naudokite produkto tiek kiek užtektų kruopščiai sudrėkinti paviršių, taip kad jis būtų lengvai drėgnas toliau purškiant. Neperpukškite.
- Kruopščiai paskistykite nubėgimus ir lašukus.
- Apsaugokite apdorotus paviršius nuo lietaus, vaikščiojimo ar automobilių važinėjimo mažiausiai 4 valandoms. Savo atsparumą riebalų dėmėms produktas įgauna per 24

PRIEŽIŪRA

C2 Stain Safe yra kvėpuoti leidžianti priemonė, todėl laiku nepastebėjus naftos produktų dėmės gali prasiskverbti ir palikti dėmes. Todėl išsiliejus patartina kaip įmanoma anksčiau išvalyti. Problemingiems ar dažų nešumams valyti naudokite C2 Stain Clean.

REKOMENDACIJOS


- Laikykitės C2 paviršiaus paruošimo ir produkto taikymo nurodymų..
- Visos statybinės nuolaužos ir šiukšlės tnuo paviršiaus turi būti pašalintos prieš taikant produktą. Visi kietinimo junginiai, dažai vaškas, rūdys, tepalas ar alyva, turi būti pašalinti nuo paviršiaus, kad leistų tinkamai prasiskverbti produktui.

SAUGUMO INFORMACIJA

•

Mūsų prioritetas – Jūsų saugumas. Crete Colors International yra LLC narys INFOTRAC MSDL partnerystės programoje. Jeigu kiltų bet koks cheminis pavojus susijęs su C2 produktais: išsiliejimas, nutekėjimas, gaisras ar nelaimingas atsitikimas, pirmiausiai nedelsiant susisiekiite INFOTRAC pirmosios pagalbos informacijai.

Internetine prieiga:



C² Stain Safe™

Giliai įskverbiantis apsauginis sluosnis atsparus vandeniui, riebalų ir naftos produktų dėmėms

www.infotrac.net

Telefonu:

+1- 352-323-3500

PIRMOJI PAGALBA

PRARIJUS:

Gerkite daug vandens arba pieno, nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

SĄLYTIS SU AKIMIS:

Jei nešiojate kontaktinius lęšius, būtinai išsiimkite juos. Nedelsiant skalaukite akis apie 15 minučių švariu tekančiu vandeniu atmerkus akis. Kreipkitės medicininės pagalbos.

SĄLYTIS SU ODA:

Patekus produktui ant odos, nuplaukite tą plotą su muilu ir vandeniu. **NEBANDYKITE** neutralizuoti cheminėmis medžiagomis. Jei sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

ĮKVĖPUS:

Patartina išeiti į gryną orą, nusiplauti burną ir nosies ertmę vandeniu keletą kartų. Jei kvėpavimas išlieka sunkus kreipkitės į gydytoją.

UAB "STOTRAS"
Jurbarko g. 2,
LT-47183, Kaunas
Mob. +37068759905
+37061400844
El.p. info@stotras.lt
www.stotras.lt