

Technical Data Sheet
Edition 1, 2002
Identification no. XXX
Version no. XXXX
SikaBond 525

SikaBond® 525

Specialūs klėjai sintetinių dervų ir vandens pagrindu

Construction

Medžiagos aprašymas

Vienkomponenčiai klėjai vidaus darbams be tirpiklių

Taikymas

Dekoratyvinių elementų, tokių kaip:

- Lubų plyšių dengiamųjų kraštų
- Lubų ornamentų
- Karnizų
- Polistirolo plokščių
- tvirtinimui

Privalumai

- Geras sukibimas su betonu, mūru, tinku, keramika, aliuminiu ir daugeliu dažytų paviršių
- Galima dažyti
- Stiprus pirminis sukibimas
- Paprastas naudojimas

Techniniai duomenys

Spalva

Balta

Tankis

Apie 1,6g/ml, pagal DIN 53479B

Patvarumas

Labai geras, pagal DIN 52454-St-U 16

Sukietėjimas

Išdžiūsta per maždaug 24 valandas prie kambario temperatūros (apie +23°C)

Savybių išlaikymas atviroje būsenoje

Apie 10 min, prie normalių klimatinių sąlygų pagal DIN 50014-23/50-2

Kietųjų dalelių dalis

80%

Sandėliavimas/ galiojimo laikas

Neatidarytoje originalioje pakuotėje laikant sausiai ir temperatūrai tarp +10°C ir +25°C: 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Tiekimo forma

Tūbelės po 300 ml (1 kartoninė dėžė – 12 tūbelių)

Panaudojimo būdas

Paviršius

Švarus, sausas, be dulkių ir paviršiaus medžiagos dalelių, nuvalytas tepalas ir riebalai.

Padengimas

SikaBond 525 ant klijuojamo paviršiaus užnešamas lašeliais, juostelėmis ar pilnai sutepamas klijuojamas paviršius. Klijuojamas detales stipriai suspausti, kad klėjai tolygiai pasiskirstytų ant klijuojamo paviršiaus. Laikas tarp klijų užtepimo ir detalių suglaudimo neturi viršyti laiko, per kurį klijų paviršiuje susiformuoja plėvelė. Sunkios detalės iki pilno klijų **SikaBond-525** išdžiūvimo turi būti fiksuojamos.

Saugumo reikalavimai

Saugos priemonės

Kad išvengtų retai pasitaikančių alerginių reakcijų, darbo metu rekomenduojama mėvėti gumines pirštines. Suteptus drabužius pasikeisti ir prieš pertraukėles bei baigus darbus

Sika®

nusiplauti rankas.

Ekologiniai reikalavimai

Nesukietėjusius klijus draudžiama pilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar ant žemės.

Svarbios saugumo nuorodos

Smulkesnė informacija pateikta saugumo duomenų lapuose, kuriuos rasite www.sika.com

Šios techninės kortelės yra Sika techninio skyriaus dokumentai. Jose pateikiama bendra informacija apie produktus, o taip pat apie tai kaip panaudoti medžiagas ir jų pritaikymo būdus, kurie yra pagrįsti remiantis žiniomis, bei įgyta praktine patirtimi. Praktikoje pasitaiko įvairūs objektai, skirtingos darbo sąlygos, pagrindai, taikymo sąlygos ir vėlesnė eksploatacija, todėl nėra pagrindo garantuoti, tinkamiausių ir veiksmingiausių produktų panaudojimą konkrečiais atvejais. Klientas visada privalo įsitikinti, kad pasirenka teisingas medžiagas, o jeigu reikia mūsų techninių darbuotojų patarimo, reikia pateikti juos raštu. Taip pat privaloma reikalauti naujausio produkto ar sistemos techninės kortelės leidimo. Sika atsako už pateikiamų medžiagų kokybę, remiantis bendromis pardavimo taisyklėmis.

UAB „Stotras“
Goštautų g. 3, Kaunas
Tel.: 8-37 262089
Faks.: 8-37 263432

