

Sika® MultiSeal

Lipni sandarinimo juosta

Gaminio aprašymas Sika® MultiSeal lipni, sandarinanti juosta, stogų dengimui, sudėtyje turinti lipnų, bituminį komponentą, todėl juosta prilimpa net esant žemai temperatūrai.




Rulonėlis

- Panaudojimas**
- Greitam ir ilgalaikiam sandarinimui, įbrėžimų, įtrūkimų, sujungimų ir užpildymų remontui
 - Balkonų, stogų, kaminų, fasadų ir pan. remontui
 - Nutekamųjų vamzdžių ir latakų sandarinimui
 - Lauko parapetų sandarinimui
 - Sienų kampų sandarinimui
 - Banguotos, trapecinės ir pan. skardos sujungimų sandarinimui

- Savybės**
- Nesudėtinga naudoti
 - Labai geras sukibimas su įvairiais pagrindais, pvz.: betonas, skiedinys, akmuo, mediena, stiklas, aliuminis, cinkas ir pan.
 - Vandeniui sandari ir atspari
 - Atspari UV ir atmosferos poveikiui
 - Lengvai panaudojama bet kokiomis formomis
 - Galimybė padengti dažų dangomis

Įrankiai



Naudojimo sąlygos
+40°C

+5°C

Techniniai duomenys

Storis	1,1 mm
Ilgis	3 m / 10 m
Plotis	50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 225 / 300 / 450 / 600 mm
Naudojimo temperatūra	nuo +5°C iki +40°C
Terminis atsparumas	nuo -20°C iki +80°C
Svoris	1,15 g / cm ²
Atsparumas tempimui	65 MPa

Sąnaudos

Priklauso nuo panaudojimo

Pagrindo paruošimas Pagrindas turi būti švarus, lygus be dulkių, riebalų ir kitų teršalų ir be aštrių išsikišimų.

Panaudojimo būdas Nuo lipniosios juostos dalies pašalinti apsauginę popieriaus juostelę ir priklijuoti juostą, pradedant nuo galo. Išvyniojant rulonėlį, nuolat prispausti. Išlyginti juostą (nenaudoti jokių įrankių, kurie galėtų juostą pažeisti) pašalinti visus oro burbuliukus. Įrankius ir įrangą valyti spiritu, terpentinu.

Įpakavimas

Ilgis	Plotis	Rulonėlių pakuotėje
3 m	100 mm	12
3 m	200 mm	6
10 m	100 mm	3
10 m	150 mm	2
10 m	200 mm	3

Kiti išmatavimai galimi pateikus atsikarą prašymą

Sandėliavimas Saugoma originaliose pakuotėse ant palečių, sausose patalpose, 24 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Pastabos

Gamintojas garantuoja gaminio kokybę, tačiau neturi įtakos jo panaudojimo būdai. Gaminį naudoti atsižvelgiant į jo techninės kortelės nuorodas. Dirbant laikytis statybos darbų ir darbų saugos ir higienos taisyklių reikalavimų. Esant neaiškumams, atlikti bandymus arba susisiekti su Sika® atstovybės techniniais darbuotojais.

Pabaigus darbą, kruopščiai nuplaukite rankas vandeniu su muilu.

Saugoti nuo vaikų.

Medžiagą leidžiama pardavinėti ir bendram naudojimui statyboje.

UAB „Stotras“
Goštautų g. 3, Kaunas
Tel.: 8-37 262089
Faks.: 8-37 263432